

AUTOMATICKÁ NAPÁJAČKA PRE HYDINU GAUN - Ø360 mm, plastová

KOMPONENTY:

Obsah balenia:

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Povrázok (1) | Nastavovacie matice(1) |
| Flexibilná hadica (1) | Horná časť mechanizmu (1) |
| Prípojka na vodu (1) | Poistná matica (1) |
| Svorka (1) | Pružina (1) |
| Upínacie matice (2) | Gumové tesnenie (1) |
| Spojka hadice (1) | Podpora gumového tesnenia (1) |

Potrebné náradie:

| | |
|------------------------|-------------|
| Telo mechanizmu (1) | Vítačka |
| Výstup vody (2) | Vrták Ø6 mm |
| Zvon (1) | |
| Os napájačky (1) | |
| Upevňovacie matice (1) | |
| Veko protizávažia (1) | |
| Protizávažie (1) | |

POKYNY NA MONTÁŽ A INŠTALÁCII:



1. Naplňte protizávažie vodou a nádobu pevne uzavrite vekom.
2. Naskrutkujte upevňovaciu maticu s osou napájačky na protizávažie a vložte zostavu cez spodnú časť zvonu.
3. Nasadte mechanizmus na zvon a otáčajte, kým nezapadne na svoje miesto.
4. Pretiahnite špagát vrchným otvorom v osi napájačky a zvon zaveste.
5. Prívod vody by mal byť pripojený k PVC trubke s priemerom 20 až 25 mm. Vyvrtajte otvor Ø6 mm do potrubia z PVC. Vložte prívod vody (A) do otvoru a utiahnite upínacie matice.
6. Stlačením spínača (B) v ľubovoľnom smere zapnete alebo vypnete prívod vody k napájačke.
7. Otáčaním nastavovacej matice (C) nastavte hladinu vody v napájačke.

